



TEHNILINE KASUTUSJUHEND

M20 POLYMER SEALANT

Toote #:	M2016 – 16 oz (473 ml)
Pakend:	6 tk. kastis
Omadused:	<ul style="list-style-type: none">• Unikaalne polümeeride, silikoonide ja importvahade segu, mis loob pinnale briljantse kõrgläike ja kestab kauem kõikidest muudest vahadest.• Ohutu ja efektiivne kõikidel värvipindadel, ka lakil.
pH:	8.5 – 9.2
Ülevärvitav:	EI
Töösegu:	Valmis kasutamiseks
Kasutusmeetod:	Käsitsi, Pöörleva-, Orbitaal- ja D/A Poleermasinaga
Tööjuhend:	LOKSUTA HOOLIKALT. Kanna varjulises kohas jahedale pinnale. Kasuta korraga ühel detailil. Kui pind on väga hooletusse jäetud, võib olla vajalik eelnev puhastus. Ära kasuta kummi- ja vinüülpindadel. Käsitsi pinnalekandmisel kasuta kuiva, puhast, kvaliteetset, 100% puuvillfroteelappi või vahtaplikaatorit. Kanna toode lapile, vahtaplikaatorile või vahatuspadjale. Levita toode kergelt survet kasutades ühtlaselt pinnale laiali. Ühtlase katvuse tagamiseks kanna iga järgneva liigutusega toodet veidi üle eelnevalt töödeldud pinna. Lase tootel kuivada ja hägusaks tõmbuda. Kasuta puhast lappi, et jäägid ära pühkida. Viimaseks töötamiseks keera lapile puhas külg.
Ohtlikkus:	Tervisele: 1 Tuleohtlikkus: 1 Reaktiivsus: 0 Eriohud: Ei ole

**AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.
LISAINFO SAAMISEKS VÕTA ÜHENDUST MAALETOOJAGA.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUNA.**